

**NEFIT***Nefit houdt Nederland warm*

# PROLINE NxT

Het populaire Nefit ProLine-concept heeft zich de afgelopen vier jaar bewezen als één van de betrouwbaarste in de markt. Zeer compact, servicevriendelijk en met uitstekende prestaties. Met ProLine NxT introduceert Nefit een nieuwe generatie: nóg zuiniger met energie en nóg breder toepasbaar.

## Low Energy cv-pomp: nóg energiezuiniger

ProLine NxT komt beschikbaar als HRC 24/CW3 en HRC 24/CW4. Met een EPC 0,71 - 0,75 zijn beide varianten nóg zuiniger met energie. De nieuwe, volledig module-rende Low Energy cv-pomp (EuP 2015 Ready) betekent bovendien een zeer laag elektriciteitsverbruik. De extra besparing kan over de hele levensduur oplopen tot 800 Euro.



## OpenTherm: nóg breder inzetbaar

Als enig toestel in het productprogramma van Nefit is ProLine NxT standaard uitgerust met een OpenTherm-aansluiting. Een converter is dus niet meer nodig om het toestel toe te passen in combinatie met OpenTherm-apparatuur, zoneregeling of CV-eBeheer. Een bewuste keuze om het toestel nog breder inzetbaar te maken bij bijvoorbeeld renovatieprojecten en duurzame systeemoplossingen!






## Waarom kiezen voor Nefit ProLine NxT?

- Klein (58 x 35 x 28 cm) en nóg lichter (19kg)
- Energiezuinig: Z-Stream platenwisselaar (Jaartaprendement: > 90%), Low Energy cv-pomp (75% zuiniger), laag standby-verbruik (< 1,5 watt)
- Betrouwbaar: continue bewaking met ProActive Plus, messing hydrauliek
- Optimale basis voor hybride systeemoplossing met warmtepomp
- Flexibel: OpenTherm
- Praktisch: waterbijvulmelding, snelvulunit (optie) voor eenvoudig zelf water bijvullen
- Multigasblok: klaar voor veranderde gassamenstellingen

## Bewezen concept: de slimste bij installatie en onderhoud

De ProLine-serie is gebaseerd op een beproefd universeel concept, aangevuld met de slimme extra's van Nefit. Gemakkelijk door één persoon te tillen, servicevriendelijk en snel te installeren door o.a. een draaibare 2-pijps adapter, knelaansluitingen en zelfontluchting. Kies uit handige accessoires zoals:

- montagebeugels, snelvulset
- montageframe bovenaansluitingen
- afdekkap leidingaansluitingen
- concentrische adapter met klikaansluiting
- solarsensorset voor Nefit SolarLine
- buitenvoeler voor WA-regeling of Nefit MultiLine warmtepomp
- module WA-zoneregeling



## Specificatie overzicht

ProLine NxT	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4
Afmetingen in cm (h x b x d)	58 x 35 x 28	58 x 35 x 28
Taphoeveelheid in l/min. 60°C (ΔT=50°C)	6	8
Taphoeveelheid in l/min. 40°C (ΔT=30°C)	10	13
Nominaal vermogen cv bij 80/60°C in kW	22,8	22,8
IP-klasse	IP X4D	IP X4D
Rookgasafvoer/luchttoevoer parallel in mm	80/80	80/80
Rookgasafvoer/luchttoevoer concentrisch in mm	60/100	60/100
Installatiegewicht in kg	19	19

## De techniek

- 1 Rvs warmtewisselaar: 10 jaar garantie
- 2 OpenTherm communicatie: extra flexibiliteit
- 3 ProActive Plus: dubbele branderpakking, beveiligingsthermostaat, sensoren flow, waterdruk en verbrandingsgas
- 4 Low Energy cv-pomp (EuP Ready): bespaart in totaal tot €800 extra
- 5 ZStream platenwisselaar (patent): jaartaprendement > 90%
- 6 Bedieningspaneel met display: o.a. cv-drukmelding en kinderslot
- 7 Multi-Gasblok: voorbereid op wijzigingen in de gassenstelling
- 8 Aansluitmogelijkheid buitenvoeler: voor WA-regeling
- 9 Messing hydrauliek: solide en duurzaam

- Dé oplossing voor nieuwbouw en renovatie: klein met veel extra's, OT-aansluiting, EPC 0,71-0,75.
- Neem contact met ons op voor projectadvies.

